

جب تجهيز الخزان العاوى بأنبوب فائض يزيد قطرها على قطر أنبوب الملء وتركيب هذا الأنبوب على مستوى يناسب منسوب سطح المياه داخل الخزان وأن يتم ربطه بنقطة تصريف الأمطار أو أى فتحة تصريف أخرى.

٩- يجهز خزان المياه بسلم للوصول الى سطحه وفى حالة وجود سلم داخلى للخزان فيجب أن يكون من الحديد المجلفن أو من مادة مناسبة أخرى غير قابلة للاصاأ.

١٩/م- يجب ألا يقل الحد الأدنى للمساحات المخصصة للمرافق التالية حسبما هو مبين قرين كل منها:

١- دورة المياه ١٤٢ متر مربع

٢- الحمام ١٤٤ متر مربع

٣- المطبخ ٥ متر مربع

٢٠/م- يلتزم طالب الترخيص بتخصيص موقع مناسب لتجميع النفايات الصلبة أسفل المبنى تناسب مع عدد الوحدات السكنية المشتمل عليها البناء ولا يمنع طالب الترخيص شهادة اتمام البناء الا بعد موافقة الجهة المسئولة عن شئون النظافة العامة بالسلطة المحلية.

٢١/م- على طالب الترخيص تزويد البناء بمولد كهربائى احتياطى ذو قوة مناسبة لتشغيل المصاعد وانارة غرفة السلم وغرف الخدمات الأخرى وتشغيل مضخة المياه الاحتياطية.

٢٢/م- يلتزم طالب الترخيص بتزويد البناء بعدد مناسب من المصاعد لنقل الأشخاص والمنقولات بحيث لا يتم ترخيص البناء الذى يتجاوز عدد طوابقه عن أربعة طوابق ما لم يكن مركبا به مصعد واحد وحتى الطابق التاسع أما اذا زاد عن ذلك فيجب أن يتوفر به مصعدين على الأقل. وفى جميع الأحوال فانه لا يجوز تركيب مصعد فى البناء بحمولة تقل عن سبعة أشخاص واذا صار استخدامه لرفع المنقولات فيجب ألا يزيد وزن المنقولات فى المرة الواحدة عن متوسط اجمال أوزان الأشخاص.